

CERTIFICAT

DALLES ALVÉOLÉES EN BÉTON ARMÉ ET BÉTON PRÉCONTRAIKT MEGATON WX, WXT et WXTD

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est (sont) conforme(s) à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 384 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **MEGATON**
Nederwijk Oost 279
B – 9400 NINOVE

Usine de **B – 9400 NINOVE**

le droit d'usage de la marque NF DALLES ALVÉOLÉES EN BÉTON ARMÉ ET BÉTON PRÉCONTRAIKT pour le(s) produit(s) objet(s) de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et le référentiel mentionnés ci-dessus.

Décision d'admission n° 127-001 du 21 juillet 2009

Décision de reconduction n° 127-006 du 19 novembre 2014

Cette décision annule et remplace la décision n° 127-005 du 25 juin 2012

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

- Résistance caractéristique à la compression du béton à 28 jours
- Durabilité : classe d'exposition
- Rugosité de surface pour utilisation en plancher composite

Les caractéristiques certifiées f_{ck} , de rugosité de surface et sismique données dans le tableau de la page 2 doivent être apposées sur chaque dalle alvéolée, l'illustration ci-dessous donne un exemple de marquage:



Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant

Kader TORCHOUNE

Tél. : 01 64 68 83 78

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE



DALLES ALVÉOLÉES EN BÉTON ARMÉ ET BÉTON PRÉCONTRAIT

Décision d'admission n° 127-001 du 21 juillet 2009

Décision de reconduction n° 127-006 du 19 novembre 2014

Cette décision annule et remplace la décision n° 127-005 du 25 juin 2012

La société **MEGATON**
Nederwijk Oost 279
B – 9400 NINOVE

Usine de **B – 9400 NINOVE**

TABLEAU DES DALLES ALVÉOLÉES CERTIFIÉES

Dénomination commerciale	Type de Béton (1)	Dimension maximale nominale en mm		Résistance caractéristique garantie du béton à 28 jours (MPa)	Durabilité : classe d'exposition du béton	Aspect de surface
		Épaisseur Standard (2)	Largeur			
WXTD150, WXT150	BP	150	1196	50	XC1 à XC4 XF1	A - B - C
WXTD165, WXT165 WX165	BP	165	1196	50	XC1 à XC4 XF1	A - B - C
WXTD180, WXT180	BP	180	1196	50	XC1 à XC4 XF1	A - B - C
WXTD200, WXT200 WX200	BP	200	1196	50	XC1 à XC4 XF1	A - B - C
WXTD240, WXT240	BP	240	1196	50	XC1 à XC4 XF1	A - B - C
WXTD265, WXT265	BP	265	1196	50	XC1 à XC4 XF1	A - B - C
WXTD320, WXT320	BP	320	1196	50	XC1 à XC4 XF1	A - B - C
WXTD400, WXT400	BP	400	1196	50	XC1 à XC4 XF1	A - B - C

(1) BA = Béton Armé BP = Béton précontraint

(2) L'épaisseur des éléments standards peut être augmentée en sous-face et/ou en surface d'une valeur comprise entre 5 et 25 mm