

柘荣县人民政府文件

柘政综[2007]108号

柘荣县人民政府关于公布 第七批县级文物保护单位及其保护范围的通知

各乡（镇）人民政府，县直各单位：

为了扎实推进我县文物保护事业，更好地服务于经济社会事业发展，经研究，决定将“片石堂遗址”等十二处珍贵历史文物确定为“柘荣县第七批县级文物保护单位”，现予以公布，请依法加强管理，确保文物安全。

附：柘荣县第七批文物保护单位名单



柘荣县第七批县级文物保护单位名单

序号	类别	名称	年代	座落地点	简介	保护范围	委托管理单位
1	古遗址	片石堂遗址	清代	黄柏乡黄柏村东南500米	<p>俗称“岩厝”，是一个天然岩洞。据《南阳游氏宗谱》记载，康熙丁巳（1677）九月，江西南昌府新建县知县游龙告病辞官回归故里，隐居此洞中，取名：“片石堂”。民间相传，明万历进士、湖广布政司右参政游朴少年时，常独自在该洞读书，天黑了就抓萤火虫放在蛋壳中照明继续攻读。</p> <p>该岩洞在黄柏村水尾长源溪南边山半腰，有东、西两个洞口，东洞口宽约2.5米，高2.2米，洞口外有块约8平方米大的平地，基墙毛石砌造；西洞口宽1.2米，高2米。洞内东西长9米，南北宽2.3米，最高处2.2米，北面石壁上凿有两列相距1.5米方形穴，每穴宽和深各5厘米。</p> <p>附属文物：洞下方约10米处长源溪北边山坡岩壁古代摩崖石刻两处：（一）楷书“天开图画”，每字高15厘米、宽10厘米；（二）横刻楷书“静里层巒石”，其下竖刻楷书小字诗文，字迹风化不辨。</p>	岩洞四周各向外延伸50米。附属文物四周各向外延伸5米。	黄柏乡人民政府
2	古建筑	寒泉冽井	宋代	黄柏乡上黄柏村中心	<p>俗称黄柏井。相传该村游氏，自宋治平元年（1064）迁此即掘此井。井口圆形，三合土砌造，口径0.7米，深1.7米；井坪用12块半梯形石板铺成。井坪上有石盆、石槽等，其中石槽口沿阴刻“正德十三年（1518）九月吉旦”。</p> <p>该井泉水清澈且冬暖夏凉，在二十世纪九十年代中叶通自来水之前是上黄柏村唯一的饮用水源。系“柏峰八景”之一，古人郭坚和阮绥猷分别留诗曰：“何须玉槛与银床，井冽寒泉自可尝；百室晨光充凿饮，一泓冬夏别温凉；应疑砂积同勾漏，莫学龟窺类子阳；最是绠修宜汲古，王明受福玩占详。”、“泉流一鉴开，朝暮携瓶汲；上映碧苔寒，下嶙明月湿”。</p> <p>附属文物：1、石槽、石盆、染布石；2、木构穿斗式单檐悬山顶门楼。</p>	水井坪边沿四周各向外延伸20米。	黄柏乡人民政府

柘荣县第七批县级文物保护单位名单

序号	类别	名称	年代	座落地点	简介	保护范围	委托管理单位
3	古建筑	东源井	元代	东源乡东源村汤氏祠堂前	水井石构，长方形，井口长 1.92 米，宽 1.4 米，深 1.2 米。井坪长 5 米，宽 3.5 米。井口南边围栏石板分别阴刻“大清嘉庆十年（1805）七月置石重修”、“吴五四公×××祠井”。是该村 2000 多人的主要饮用水源。二十世纪九十年代通自来水后，仍有许多村民饮用井水。	井坪边沿四周各向外延伸 20 米。	东源乡人民政府
4	古建筑	登云桥	元代	楮坪乡洪坑村村口	单孔石拱廊屋桥，南北走向，长 19.2 米，宽 4.2 米，跨度 5.2 米，距水面高 5.3 米。桥屋 7 扇 6 开间共 28 根立柱，抬梁式木构架，单檐双坡顶。现存木构部分为清代建筑。桥北端路边岩壁上有元代摩崖石刻，字幅高 1.35 米，宽 1.1 米。首题横刻“登云桥”三字，每字高 0.21 米，宽 0.25 米。正文直下楷书 17 列，内容为桥记。全文风化严重，可辨“大元至正二十四年甲辰岁（1364）九月吉日重记”。	桥廊滴水线四周各向外延伸 20 米。	楮坪乡人民政府
5	古建筑	延寿宫	明代	黄柏乡上黄柏村	俗称“姑婆宫”，亦称“游氏仙姑庙”。祀游四尊官（中）、游氏仙姑（左），灵通周法师（右）。宋代始建，明永乐二十年（1422）重建，历代重修。宫占地 104 平方米，坐东北向西南。台基两级，下台基建门楼、左右廊庑中间天井；上台基建正殿，面阔三间，进深二间，单檐硬山顶。 该宫主神是闽、台游氏先祖唐末从河南广平郡随王审知入闽时奉香火带入，是海峡两岸游氏共同的祖神，对于研究海峡两岸游氏渊源关系和民间宗教信仰具有重要的参考价值，目前仅在柘荣发现。是一处珍贵的“涉台文物”。	围墙四周各向外延伸 30 米。	黄柏乡人民政府
6	古建筑	温安桥	清代	东源乡西宅村	又称“曲滩桥”。清咸丰六年（1856）建。单孔石拱桥，南北走向，长 25 米，宽 4.2 米，孔跨 18 米，距水面高 12.6 米。桥面两侧有石栏杆。是古代福州到温州陆上交通干道桥梁，也是柘荣县最大的河流龙溪流域，现存唯一的古代石拱桥。	桥南、北两端各向外延伸 30 米，东、西两侧（上、下游）各向外延伸 100 米。	东源乡人民政府

柘荣县第七批县级文物保护单位名单

序号	类别	名称	年代	座落地点	简介	保护范围	委托管理单位
7	古建筑	柏峰游氏祠堂	清代	黄柏乡上黄柏村	<p>系历史名人游朴之祖祠。明宣德元年（1426）始建，清康熙三十四年至三十七年（1695—1698）重建。建筑占地面积 293 平方米，坐北向南，台基两级，三合土地面，依次由门楼、天井、左右廊庑和正厅组成。正厅面阔三间，明间减柱造，进深五间，砖木构单檐硬山顶。大门外保存旗杆夹石两对。</p> <p>清道光十一年（1831）举人游玉朝为该祠题联：“青坛傅世业历宋元明清数百年享祀不忒，黄柏擅钟灵由河洛闽峤三十代俎豆长存”。</p>	现存建筑东、西、北三面滴水线各向外延伸 20 米，南面（正门）滴水线向外延伸 60 米。	黄柏乡人民政府
8	古建筑	袁氏宗祠	清代	乍洋乡溪口村	<p>始建于年代不详，现存为清代建筑。占地面积 309.7 平方米，坐西北向东南，由前厅、天井（左右有廊庑，右侧有厢房）、中厅、天井（有左右廊庑）、后厅组成，四周空斗砖墙。为三进式砖木构穿斗式单檐硬山顶，斗拱多雕刻，工艺精美。前厅面阔三间，进深四间，设有戏台；中厅面阔三间，进深二间，为观众厅；后厅面阔三间，进深四间，明间减柱造，设神龛。祠内保存有清代至民国时期匾额 17 方、联板 1 幅。是一处“涉台文物”。</p> <p>附属文物：1、祠堂左前侧砖木构单檐硬山顶门楼；2、祠堂前石构古堡式围墙，长 190 米，高 2.6 米，厚 2 米。</p>	现存建筑滴水线四周各向外延伸 20 米；古堡墙四周各向外延伸 10 米。	乍洋乡人民政府
9	古建筑	下村延寿宫	清代	城郊乡下庄村村	<p>始建于清康熙二十八年（1689）、嘉庆二十年（1815）重建。坐东北向西南。砖木构穿斗式单檐硬山顶。主体建筑台基两级，三合土地面，左右和后边三面空斗砖墙，通面阔 10.92 米，通进深 17.05 米。上台基高 0.45 米，建正殿，面阔三间，进深四间，明间减柱造，后排间置三个神龛；下台基高 0.15 米，建门楼，面阔三间，进深一间，内向中间天井深 0.33 米、面阔 5.68 米、进深 3.7 米，地面青砖拼铺，中间石阶四级通正殿，左右廊庑与正殿相连。左前侧附建管理用房，面阔 4.7 米，进深 10.5 米。主体建筑木雕、彩绘工艺精美，并保存清代木雕联板九幅，同治十二年石雕香炉两个等附属文物。</p>	现存建筑四周滴水线各向外延伸 20 米。	城郊乡人民政府

柘荣县第七批县级文物保护单位名单

序号	类别	名称	年代	座落地点	简介	保护范围	委托管理单位
10	古建筑	华卿厝	清代	城郊乡前山村	<p>建于清乾隆间。坐东向西。根据现存外墙丈量，原建筑群台基五级，通进深 66 米，通面阔 37.5 米，总占地面积 2475 平方米，其中建在第一级台基上的门楼等建筑清末毁于火。现存建筑为砖木构穿斗式单檐硬山顶，台基四级，第一级高 0.43 米，第二级高 0.5 米，第三级高 0.12 米，第四级高 0.5 米，通进深 58 米，通面阔 37.5 米，占地面积 2175 平方米。分为中心主体建筑和两侧附属建筑。主体建筑四周空斗砖墙包围，通进深 58 米，通面阔 22.05 米，中部横向空斗砖墙分隔成前院、后院，中间门道相通。</p> <p>该建筑用料考究、结构大气、工艺精美，尤其是前院主楼扛梁式大厅面阔达 10.05 米，为民居建筑中少见。在柘荣县民谚中有“前山华卿厝”之美誉。</p>	东面山墙向外延伸 20 米，西面（正门）围墙向外延伸 50 米，南、北两侧围墙各向外延伸 30 米。	城郊乡人民政府
11	古建筑	锦履桥	清代	楮坪乡苏家洋村	<p>始建于明永乐元年（1403），清嘉庆十九年（1814）重修，同治十二年（1873）重建。单孔石拱廊屋桥，东西走向，长 24.58 米，宽 4.58 米；石拱通高 5 米，其中孔高 3.08 米，孔跨 4.1 米。桥屋三楼单檐抬梁式双坡顶，10 扇 10 开间（其中西端边柱至山墙附 1 间），共 40 根立柱，两端青砖山墙正中拱门，东端通向社坪、蒲洋连接福温古道，西端通向上白石等地。廊屋明间南边置神龛，正中通道，两侧置方木条凳。明间、东边和南边次间正梁下皮分别墨书重建、始建、重修时间。抬梁下皮分别墨书：“桥擅虹腰客旅停车无病涉，停跨鳌背村居关锁庆安澜”、“涉水无涯恭仍旧址承先志，通津有路重构新亭慰客情”等对联 4 幅及建桥缘首、工匠姓名等。其三楼式结构形式为本县境内首次发现。保存完好。</p> <p>附属文物：桥廊西端南侧立清同治十二年重建该桥碑记一通，碑身高 1.3 米，宽 0.66 米，厚 0.08 米；座高 0.5 米，宽 0.7 米，厚 0.3 米。</p>	桥廊滴水线四周各向外延伸 20 米。	楮坪乡人民政府

柘荣县第七批县级文物保护单位名单

序号	类别	名称	年代	座落地点	简介	保护范围	委托管理单位
12	古建筑	前山大外厝	清代	城郊乡前山村	<p>建于清乾隆间，坐东北向西南。保存清代民居风格。现存建筑，通面阔 95.26 米，通进深 59.36 米，占地面积 5655 平方米，加上左后侧附建“黄氏支祠”等占地面积 735.5 平方米，合计总占地面积 6390.5 平方米。</p> <p>中轴线主体建筑台基四级，在第二级与第三级台基之间横向空斗砖墙分隔成前院、后院。前院第一级台基上建门楼，中间廊庑分隔成 3 个天井，两侧厢房；第二级台基上建主楼，砖木构穿斗式重檐硬山顶，立柱十扇九开间，由第一级台基上建单扇双坡顶花阁式廊庑连接次间檐柱分隔成左、中、右 3 个区域，面阔各 3 间，左右为居住区，中间为公共活动区，明间减柱造，面阔 3.8 米，次间面阔 2.52 米。大厅“人”字形假顶。前廊卷顶，进深一进间 1.7 米，二进间 3.92 米，三进间 1.16 米，四进间 2.8 米，五进间 1.68 米，前后下檐出各 1 米。后门进入二进通道廊亭进深 2.6 米，面阔 3.55 米，两边天井。后院下台基高 0.13 米，进深 6.85 米，面阔 28.66 米，建门楼、回廊、天井、左右厢房。上台基高 0.13 米，进深 15.5 米，面阔 28.66 米，建砖木构穿斗式重檐歇山顶主楼，面阔 9 间分隔成 3 个区域，中心区大厅明间面阔 5.5 米，次间面阔 3.2 米。前廊卷顶，大厅“人”字形假顶，前厅进深 7.65 米，后厅进深 7.85 米。后门天井进深 3.6 米，厨房进深 6 米，排水沟进深 2 米。</p> <p>据居住该屋黄氏后裔群众介绍，建于乾隆间的“凤岐吴氏大宅”参照该屋布局建造。</p>	现存建筑群东面围墙向外延伸 20 米，西面（正门）围墙向外延伸 50 米，南、北两侧围墙各向外延伸 30 米。	城郊乡人民政府

主题词：文化 文物 通知

**抄送：省文物局，市人民政府，市文化与出版局，县委、县人大
常委会、政协、纪委、人武部**

柘荣县人民政府办公室

2007年7月26日 印发